# MANUAL DE USO DEL PROCESADOR DE BOREAL

# Introducción

El presente manual pretende aportar los fundamentos para ayudar en la comprensión, modificación y personalización del Analizador del Procesador de lenguaje Boreal de cara a desarrollar la práctica de Traductores de Lenguajes.

En el Procesador de Boreal se ha utilizado la librería del gestor de Tablas de Símbolos: TS\_Gestor. Por tanto, deberá consultarse su correspondiente manual en la web para saber cómo utilizar las Tablas de Símbolos.

Tras una introducción general del Procesador, se comentan algunos detalles sobre las acciones semánticas del Analizador Semántico que pueden ser de utilidad para incorporar el Generador de Código Intermedio.

# Procesador de Boreal

El Procesador de Boreal incluye un **Analizador Léxico** completo para todo el lenguaje. Cada grupo de prácticas tendrá solamente algunas de las opciones del lenguaje, pero se recomienda no modificar el Analizador Léxico (aunque reconozca más elementos de los necesarios para el grupo de prácticas). Este Analizador Léxico funciona como un servicio que proporciona al Analizador Sintáctico el siguiente *token* disponible en el fichero de entrada, además de introducir en la Tabla de Símbolos correspondiente todos los identificadores que aparezcan en el programa fuente.

El Procesador también incluye un **Analizador Sintáctico Ascendente** LR(1), en concreto, SLR. El Analizador Sintáctico es para el lenguaje Boreal completo. De nuevo, se recomienda no modificar el Analizador Sintáctico (aunque reconozca más declaraciones, sentencias y expresiones de las necesarias para el grupo de prácticas). El anexo 1 contiene la gramática utilizada para construir el Analizador Sintáctico.

Integrado con el Analizador Sintáctico se dispone de un **Analizador Semántico** correspondiente al lenguaje completo. Igual que en los casos anteriores, se recomienda no eliminar nada, aunque no se corresponda con las opciones de la práctica asignada al grupo. La gramática del Analizador Sintáctico se ha diseñado de forma que no sea necesario el uso de acciones semánticas intercaladas ni atributos heredados en la Traducción Dirigida por la Sintaxis del Analizador Semántico y del Generador de Código Intermedio, por lo que todos los atributos serán sintetizados. El anexo 2 muestra el Esquema de Traducción utilizado para desarrollar el Analizador Semántico.

Juntamente con los tres módulos de Análisis, se dispone de una **Tabla de Símbolos** completa, que permite almacenar toda la información necesaria sobre todos los identificadores de Boreal (además de las palabras reservadas). Los analizadores completarán estas Tablas de Símbolos (Global y Locales) con la información obtenida por el Analizador Léxico y por el Analizador Semántico. Por tanto, aunque la información es completa hasta ese punto, podría ser necesario incluir nueva información necesaria para la fase de síntesis del Compilador. Los detalles sobre este módulo se muestran en la página web de Traductores de Lenguajes.

Finalmente, se dispone de un sencillo **Gestor de Errores** que, en función del error enviado por el resto de los módulos, informarán al usuario de los posibles errores detectados durante el análisis del programa fuente.

Para la construcción del Compilador, deberá añadirse el **Generador de Código Intermedio** y el **Generador de Código Objeto**. El primero deberá integrarse junto al Analizador Semántico existente, para que funcione con el Analizador Léxico y el Analizador Sintáctico. Por ello, en los siguientes apartados de este manual, se darán algunas indicaciones sobre cómo incorporar al Analizador Semántico el Esquema de Traducción del Generador de Código Intermedio. El segundo se añadirá como un nuevo módulo que reciba los cuartetos del Generador de Código Intermedio para traducirlos directamente a ensamblador.



# **Analizador Semántico**

### Estructura de la Clase ASem

#### Variables de la Clase

La clase que representa el Analizador Semántico contiene las siguientes variables de clase:

- **tsGlobal**: Define el estado de la tabla de símbolos, almacenando *true* si la tabla global es la activa, o *false* en caso contrario.
- **zonaDeclaracion**: Define el estado de la zona de declaración, almacenando *true* si la zona de declaración está activa, o *false* en caso contrario.
- *despGlobal*, *despLocal*: Acumula los desplazamientos en la tabla de símbolos global y local, respectivamente.
- *numEtiq*: Contador de las etiquetas asignadas.
- ruleMap: Aporta información de las reglas.

#### Inicialización

En la primera llamada a la clase, se efectúa la inicialización de las variables globales, la declaración de los atributos de la Tabla de Símbolos y la inserción de las acciones semánticas en el mapa de reglas.

```
static {
                                         // Se configuran los atributos de la Tabla de Símbolos:
   Procesador.gestorTS.createAtributo("desplazamiento"
        DescripcionAtributo.DIR, TipoDatoAtributo.ENTERO);
   Procesador.gestorTS.createAtributo("etiqueta",
       DescripcionAtributo. ETIQUETA, TipoDatoAtributo. CADENA);
   Procesador.gestorTS.createAtributo("PasoParametros",
   {\it Descripcion Atributo. {\it MODO\_PARAM, TipoDatoAtributo.LISTA});} \\ {\it Procesador. gestor TS. create Atributo ("tipoParametros", } \\
   DescripcionAtributo.TIPO_PARAM, TipoDatoAtributo.LISTA);
Procesador.gestorTS.createAtributo("tipoRetorno",
       DescripcionAtributo. TIPO_RET, TipoDatoAtributo. CADENA);
   Procesador.gestorTS.createAtributo("numParametro",
       DescripcionAtributo.NUM PARAM, TipoDatoAtributo.ENTERO);
   Procesador.gestorTS.createAtributo("modoParametro",
       DescripcionAtributo.PARAM, TipoDatoAtributo.ENTERO);
                                                      // Se inicializan las variables de la clase:
   zonaDeclaracion = false;
   tsGlobal = true;
   numEtiq = 2;
                                              // Se asignan las acciones semánticas a cada regla:
   ruleMap.put(1, ASem::acc1);
   ruleMap.put(2, ASem::acc2);
   ruleMap.put(3, ASem::acc3);
   ruleMap.put(100, ASem::acc100);
```



### Diseño de una Acción Semántica

#### Atributos

Una acción semántica de una regla se implementa mediante una función que retorna una clase contenedora de atributos, denominada Atributos, localizada en el fichero ASem.java.

La clase Atributos contiene las variables y métodos para manejar los atributos de cada símbolo gramatical, como posición (pos), tipo (tipo), cantidad de sentencias exit (exit), tamaño del tipo (ancho), lexema de una constante cadena (lex), etc.

El acceso y modificación de cada atributo se realiza mediante las correspondientes funciones get y set de la clase Atributos.

```
class Atributos {
  private Integer pos;
                                               // Atributo posición en la Tabla de Símbolos
                                                              // Atributo tipo del símbolo
  private String tipo;
                                // Atributo para contar el número de instrucciones exit
  private Integer exit;
  private String ret;
                                                        // Atributo para el tipo de retorno
  private Integer ancho;
                                             // Atributo para el tamaño de un tipo de datos
  private Integer longs;
                                         // Atributo para calcular la longitud de una lista
  private String referencia;
                                  // Atributo que indica si un parámetro es por referencia
  private String etiqueta;
                                                     // Atributo para guardar una etiqueta
                                     // Atributo para guardar el valor numérico del símbolo
  private Integer val;
  private String lex;
                                       // Atributo para guardar el valor cadena del símbolo
  private Integer program_count; // Atributo para contar cuántos programas principales hay
  public Atributos() {
                             // Constructor que inicializa todas las variables de la clase
      this.pos = null;
      this.tipo = null;
      this.exit = null;
      this.ret = null;
      this.ancho = null;
      this.longs = null;
      this.referencia = null;
      this.etiqueta = null;
      this.val = null;
      this.lex = null;
      this.program_count = null;
  }
                                     // Funciones get y set para las variables de la clase:
                 setPos(Integer pos) { this.pos = pos; }
  public void
  public Integer getPos() { return pos; }
  public void setTipo(String tipo) { this.tipo = tipo; }
  public String getTipo() { return tipo; }
  public void
                setExit(Integer exit) { this.exit = exit; }
  public Integer getExit() { return exit; }
  public void setRet(String ret) { this.ret = ret; }
  public String getRet() { return ret; }
               setAncho(Integer ancho) { this.ancho = ancho; }
  nublic void
  public Integer getAncho() { return ancho; }
                 setLong(Integer longs) { this.longs = longs; }
  public void
  public Integer getLongs() { return longs; }
  public void setReferencia(String ref) { this.referencia = ref; }
  public String getReferencia() { return referencia; }
  public void setEtiqueta(String et) { this.etiqueta = et; }
  public String getEtiqueta() { return etiqueta;}
  public void
                 setVal(Integer val) { this.val = val; }
  public Integer getVal() { return val; }
```



```
public void setLex(String lex) { this.lex = lex; }
public String getLex() { return lex; }

public void setProgramCount(Integer i) { this.program_count = i; }
public int getProgramCount() { return this.program_count; }
...
}
```

Si se desea añadir un nuevo atributo, se debe crear una nueva variable de clase del tipo deseado, inicializarla en el constructor y definir las respectivas funciones set y get de dicho nuevo atributo.

Por ejemplo, si fuera necesario crear un nuevo atributo (ficticio) para contabilizar la cantidad de bloques *beginend*, se podría hacer de la siguiente manera:

### Acción Semántica

Por lo general, las acciones semánticas se desarrollan en tres etapas:

1. Obtención de los atributos de la pila de atributos:

```
Regla reg = MT_ASINT.getRegla(1);
Atributos[] atb = ASin.pilaSem.toArray(new Atributos[reg.numElementos * 2]);
```

- **reg** almacena la información de las reglas.
- A partir de la lista *atb*, se pueden obtener los atributos de cada componente de la regla:
  - Si la regla 1 tiene la forma 'P → D a K E', siendo 'a' un símbolo terminal y 'D', 'K' y 'E' símbolos no terminales, los atributos de 'D', 'K' y 'E' se almacenan en los índices 7, 3 y 1, respectivamente, de la lista atb. Si 'a' tuviera también atributos, estarían almacenados en el índice 5.
- 2. Desarrollo de la acción semántica.
- 3. Devolución de los atributos del antecedente de la regla ('P', en este caso).

### Modificación de una Acción Semántica

Modificar una acción semántica de una de las reglas para añadir las acciones semánticas del Generador de Código Intermedio implica cambiar directamente la función de dicha regla correspondiente a la acción semántica que se quiere ampliar.

Por ejemplo, si se quisiera realizar una modificación (ficticia) sobre la regla 26 (Bloque  $\rightarrow$  begin C end), se parte de la acción semántica actual:

```
Bloque → begin C end { Bloque.tipo:= C.tipo
Bloque.exit:= C.exit
Bloque.tipoRet:= C.tipoRet }
```

El código correspondiente a la acción semántica de la regla 26 es:



```
private static Atributos acc26() {
                                                          // Acción semántica de la regla 26
                                                 // Se obtiene la información de la regla 26
  Regla reg= MT_ASINT.getRegla(26);
  Atributos[] atb= ASin.pilaSem.toArray(new Atributos[reg.numElementos * 2]);
                                       // Se crean los atributos correspondientes a la regla
  Atributos res= new Atributos();
                                         // Se crean los atributos del antecedente (Bloque)
                                                                     // Bloque.tipo:= C.tipo
  res.setTipo(atb[3].getTipo());
  res.setExit(atb[3].getExit());
                                                                     // Bloque.exit:= C.exit
                                                               // Bloque.tipoRet:= C.tipoRet
  res.setRet(atb[3].getRet());
  return res;
                                      // Se devuelven los atributos del antecedente (Bloque)
```

Ahora, si se supone que la nueva acción semántica que se quiere realizar para dicha regla es:

```
Bloque → begin C end { Bloque.tipo:= C.tipo
Bloque.exit:= C.exit
Bloque.tipoRet:= C.tipoRet
Bloque.BeginCont:= C.BeginCont + 1 }
```

El nuevo código de la acción semántica de la regla 26 sería:

```
private static Atributos acc26() {
                                                         // Acción semántica de la regla 26
  Regla reg= MT_ASINT.getRegla(26);
                                                // Se obtiene la información de la regla 26
  Atributos[] atb= ASin.pilaSem.toArray(new Atributos[reg.numElementos * 2]);
  Atributos res= new Atributos();
                                        // Se crean los atributos del antecedente (Bloque)
                                                                    // Bloque.tipo:= C.tipo
  res.setTipo(atb[3].getTipo());
  res.setExit(atb[3].getExit());
                                                                    // Bloque.exit:= C.exit
  res.setRet(atb[3].getRet());
                                                              // Bloque.tipoRet:= C.tipoRet
  res.setBeginCont(atb[3].getBeginCont() + 1);
                                                       // Bloque.BeginCont:= C.BeginCont+1
                                     // Se devuelven los atributos del antecedente (Bloque)
   return res;
```

#### Creación de una Nueva Acción Semántica

Si se desea crear una nueva Acción Semántica en una regla que carece de acciones semánticas, solamente será necesario añadir una nueva entrada, si no existe ya, en el HashMap de reglas dentro de la clase ASem y añadir la implementación de la nueva función de la acción semántica correspondiente a dicha regla, estando dicha función definida tal como se ha indicado en los apartados anteriores.

Por ejemplo, si en la regla 44 (que inicialmente no tiene ninguna acción semántica) se quiere incluir una acción semántica que copie el valor de la constante entera a un atributo, el diseño de la regla quedaría:

```
VALOR → entero { VALOR.val:= entero.val }
```

El nuevo código de la acción semántica de la regla 44 sería:

```
private static Atributos acc44() {
   Regla reg= MT_ASINT.getRegLa(44);
   Atributos[] atb= ASin.pilaSem.toArray(new Atributos[reg.numElementos * 2]);
   Atributos res= new Atributos();
   res.setVal(atb[1].getVal());
   return res;
}
```

Por tanto, en la regla 43 se podría obtener el valor de VALOR mediante atb[7].getVal().

### Tipos de Datos

El Analizador Semántico maneja una serie de tipos asociados a los distintos símbolos gramaticales. Para ello, se utilizan cadenas con los nombres de los tipos escritos en minúsculas de la siguiente manera: "cadena", "entero", "lógico", "función", "procedimiento", "tipo\_ok" y "tipo\_error"; para el tipo vacío se usa una cadena vacía "".



# Gestor de Errores

El Gestor de Errores permite informar al usuario los errores detectados durante la compilación. Básicamente, se utilizan dos formatos para enviar la información al usuario:

• **Flexible**: Se emplea la función writeError de la clase GestorError para imprimir un mensaje de error puntual.

```
GestorError.writeError("Exit fuera de bucle detectado en Procedure");
```

 Predefinido: Se crea una instancia en la clase Accion, se añade un valor en el enum Acciones y una entrada en un nuevo case con el mensaje de error en la función printError() de la clase GestorError. La llamada se realiza usando la función setError, a la que se le puede enviar información adicional como segundo parámetro. Esta forma es la recomendada si el mensaje de error se puede producir en distintas situaciones.

```
GestorError.setError(Acciones.eSem5_case_otherwise_error, "");
```

### Anexo 1: Gramática del Analizador Sintáctico

```
//// Conjunto de símbolos terminales
Terminales = { write writeln read return var if else then boolean integer string loop end mod not cadena
      true false max min while repeat until exit when for id to do begin case of entero otherwise
      program procedure function in or xor and = <>> >= < <= := * ** / ( ) + - : ; , eof }
//// Conjunto de símbolos no terminales
NoTerminales = { P M1 R PP PPid Pid M2 PR PRidA PF PFidAT D DD T A AA Bloque C B EE THEN M3 FOR EXP N O
      VALOR S LL L Q V W Y E F G H I J K Z X }
//// Axioma
Axioma = P
//// Lista de producciones
Producciones = {
       P -> M1 D R
       M1 -> lambda
       R \rightarrow PP R
       R \rightarrow PF R
       R \rightarrow PR R
       R -> lambda
       PP -> program PPid ; D M2 Bloque ;
       PPid -> Pid
       Pid -> id
       M2 -> lambda
       PR -> procedure PRidA ; D M2 Bloque ;
       PRidA -> Pid A
       PF -> function PFidAT; D M2 Bloque;
       PFidAT -> Pid A : T
       D -> var id : T ; DD
       D -> lambda
       DD -> id : T ; DD
       DD -> lambda
       T -> boolean
       T -> integer
       T -> string
       A \rightarrow (X id : T AA)
       A -> lambda
       AA \rightarrow ; X id : T AA
       AA -> lambda
       Bloque -> begin C end
       C -> B C
       C -> lambda
       B -> if EE then S
       EE -> E
       B -> S
       B -> if EE then Bloque;
```



```
B -> if THEN else Bloque;
THEN -> EE then Bloque;
B -> while M3 EE do Bloque ;
M3 -> lambda
B -> repeat M3 C until E;
B -> loop M3 C end;
B -> FOR do Bloque;
FOR -> for id := E to E
B -> case EXP of N O end;
EXP -> E
N -> N VALOR : Bloque ;
VALOR -> entero
N -> lambda
0 -> otherwise : M3 Bloque ;
O -> lambda
S -> write LL;
S -> writeln LL;
S \rightarrow read (V);
S -> id := E;
S -> id LL ;
S -> return Y ;
S -> exit when E;
LL -> ( L )
LL -> lambda
L \rightarrow E Q
Q \rightarrow , E Q Q \rightarrow lambda
V -> id W
W -> , id W
W -> lambda
Y -> E
Y -> lambda
E \rightarrow E \text{ or } F
E -> E xor F
E -> F
F \rightarrow F and G
F -> G
G \rightarrow G = H
G -> G <> H
G \rightarrow G \rightarrow H
G \rightarrow G >= H
G \rightarrow G < H
G -> G <= H
G -> H
H \rightarrow H + I
H -> H - I
H -> I
I -> I * J
I -> I / J
I -> I mod J
I -> J
J -> J ** K
J -> K
K -> not K
K \rightarrow + K
K -> - K
K -> Z
Z -> entero
Z -> cadena
Z -> true
Z -> false
Z \rightarrow id LL
Z \rightarrow (E)
Z -> Z in ( L )
Z \rightarrow max (L)
Z -> min ( L )
X -> var
X -> lambda
```



# Anexo 2: Esquema de Traducción del Analizador Semántico

```
P → M1 D R
                      If (R.program ≠ 1) Then Error ("Debe haber 1 y solo 1 Program")
                      DestruirTS (TSG)
   M1 → λ
                  TSG:= CrearTS ()
             {
                  TSActual:= TSG
                  despl_global:= 0
                  zona_decl:= true
             }
   R \rightarrow PP R_1 \{ R.program := 1 + R_1.program \}
   R \rightarrow PF R_1  { R.program:= R<sub>1</sub>.program }
   R \rightarrow PR R_1 \{ R.program := R_1.program \}
5.
             { R.program:= 0 }
   PP → program PPid; D M2 Bloque;
                                             if (Bloque.tipo = tipo_error) then Error (error_bloque)
                                             if (Bloque.tipoRet # tipo ok AND Bloque.tipoRet # vacío)
                                             then Error (program_con_retorno)
                                             if (Bloque.exit > 0) then Error (exit_fuera_bucle)
                                             DestruirTS (TSL)
                                             TSActual:= TSG
                                             zona decl:= true
                                        }
    PPid → Pid{
                  InsetarTipoTS (Pid.pos, vacío→vacío)
                  InsertarEtiqTS (Pid.pos, "main")
   Pid → id
                  TSL:= CrearTS ()
                  TSActual:= TSL
                  despl local:= 0
                  Pid.pos:= id.pos
             }
10. M2 → λ
             { zona_decl:= false }
11. PR → procedure PRidA; D M2 Bloque; {
                                             if (Bloque.tipo = tipo error) then Error (error bloque)
                                             if (Bloque.tipoRet ≠ vacío AND Bloque.tipoRet ≠ tipo ok)
                                             then Error (procedure_con_retorno)
                                             if (Bloque.exit > 0) then Error (exit_fuera_bucle)
                                             DestruirTS (TSL)
                                             TSActual:= TSG
                                             zona decl:= true
12. PRidA → Pid A {
                      InsertarTipoTS (Pid.pos, A.tipo→vacío);
                      PRidA.et:= nueva et ()
                      InsertarEtiqTS (Pid.pos, PRidA.et);
13. PF → function PFidAT; D M2 Bloque; {
                                             if (Bloque.tipo = tipo_error) then Error (error_bloque)
                                             if (Bloque.tipoRet # PFidAT.tipo AND Bloque.tipoRet # tipo ok)
                                             then Error (function con retorno incorrecto)
                                             if (Bloque.exit > 0) then Error (exit_fuera_bucle)
                                             DestruirTS (TSL)
                                             TSActual:= TSG
                                             zona decl:= true
14. PFidAT → Pid A: T
                           PFidAT.tipo:= T.tipo
                           InsertarTipoTS (Pid.pos, A.tipo→T.tipo);
                           PFidAT.et:= nueva et()
                           InsertarEtiqTS (Pid.pos, PFidAT.et);
                      }
```



```
15. D \rightarrow varid:T;DD {
                          InsertarTipoTS (id.pos,T.tipo)
                          if (TSActual = TSG)
                          then {
                                    InsertarDespTS (id.pos, despl_global)
                                   despl_global:= despl_global + T.ancho
                          else{
                                   InsertarDespTS (id.pos, despl local)
                                   despl_local:= despl_local + T.ancho
                      }
16. D → λ { }
17. DD → id:T; DD {
                      InsertarTipoTS (id.pos,T.tipo)
                      if (TSActual = TSG)
                      then {
                               InsertarDespTS (id.pos, despl_global)
                               despl_global:= despl_global + T.ancho
                      else{
                               InsertarDespTS (id.pos, despl local)
                               despl_local:= despl_local + T.ancho
                          }
18. DD → λ
                 { T.tipo:= lógico; T.ancho:= 1 }
19. T → boolean
                  { T.tipo:= entero; T.ancho:= 1 }
20. T → integer
                  { T.tipo:= cadena; T.ancho:= 64 }
21. T → string
22. A → (X id:TAA)
                          InsertarTipoTS (id.pos, T.tipo)
                          InsertarDespTS (id.pos,despl_local)
                          if (X.referencia)
                          then {
                                    InsertaAtributoPasoParametrosTS (id.pos, "referencia")
                                   despl_local:= despl_local + 1
                          else{
                                    InsertaAtributoPasoParametrosTS (id.pos, "valor")
                                   despl_local:= despl_local + T.ancho
                          if (AA.tipo ≠ vacío)
                          then A.tipo:= T.tipo x AA.tipo
                          else A.tipo:= T.tipo
                          A.long:= 1 + AA.long
                      }
23. A → λ {
             A.tipo:= vacío
             A.long:= 0
24. AA →; X id: T AA<sub>1</sub>
                          InsertarTipoTS (id.pos, T.tipo)
                          InsertarDespTS (id.pos,despl_local)
                          if (X.referencia)
                          then {
                                    InsertaAtributoPasoParametrosTS (id.pos, "referencia")
                                   despl_local:= despl_local + 1
                          else{
                                    InsertaAtributoPasoParametrosTS (id.pos, "valor")
                                   despl_local:= despl_local + T.ancho
                          if (AA₁.tipo ≠ vacío)
                          then AA.tipo:= T.tipo x AA1.tipo
                          else AA.tipo:= T.tipo
                          AA.long:= 1 + AA_1.long
```



```
25. AA → λ
                  AA.tipo:= vacío
             {
                  AA.long:= 0
             }
26. Bloque → begin C end
                           {
                                Bloque.tipo:= C.tipo
                                Bloque.exit:= C.exit
                                Bloque.tipoRet:= C.tipoRet
                           }
27. C \rightarrow B C_1 {
                  C.tipo:= if (B.tipo = tipo_ok)
                           then C<sub>1</sub>.tipo
                           else tipo_error
                  C.exit:= B.exit + C_1.exit
                  C.tipoRet:= if (B.tipoRet = C_1.tipoRet)
                                then B.tipoRet
                                else if (B.tipoRet = tipo_ok)
                                then C<sub>1</sub>.tipoRet
                                else if (C1.tipoRet = tipo_ok)
                                then B.tipoRet
                                else tipo_error
             }
28. C → λ {
             C.tipo:= tipo_ok
             C.exit:= 0
             C.tipoRet:= tipo_ok
         }
29. B → if EE then S{
                       B.tipo:=if (EE.tipo = lógico)
                                then S.tipo
                                else tipo_error
                       B.exit:= S.exit
                       B.tipoRet:= S.tipoRet
                  }
30. EE → E
             { EE.tipo:= E.tipo }
31. B → S {
             B.tipo:= S.tipo
             B.exit:= S.exit
             B.tipoRet:= S.tipoRet
         }
32. B \rightarrow if EE then Bloque; {
                                B.tipo:=if (EE.tipo = lógico)
                                         then Bloque.tipo
                                         else tipo_error
                                B.exit:= Bloque.exit
                                B.tipoRet:= Bloque.tipoRet
                           }
33. B → if THEN else Bloque;
                                    B.tipo:= if (THEN.tipo = tipo_ok)
                                              then Bloque.tipo
                                              else tipo_error
                                    B.exit:= THEN.exit + Bloque.exit
                                     B.tipoRet:= if (THEN.tipoRet = Bloque.tipoRet)
                                                  then Bloque.tipoRet
                                                  else if (THEN.tipoRet = tipo_ok)
                                                  then Bloque.tipoRet
                                                  else if (Bloque.tipoRet = tipo_ok)
                                                  then THEN.tipoRet
                                                  else tipo_error
                                }
34. THEN → EE then Bloque; {
                                THEN.tipo:= if (EE.tipo = lógico)
                                              then Bloque.tipo
                                              else tipo error
                                THEN.exit:= Bloque.exit
                                THEN.tipoRet:= Bloque.tipoRet
                           }
```



```
35. B → while M3 EE do Bloque; {
                                     B.tipo:= if (EE.tipo = lógico)
                                              then Bloque.tipo
                                              else tipo_error
                                     B.exit:= Bloque.exit
                                     B.tipoRet:= Bloque.tipoRet
              { }
36. M3 → λ
37. B → repeat M3 C until E; {
                                B.tipo:= if (E.tipo = lógico)
                                         then C.tipo
                                         else tipo_error
                                B.exit:= C.exit
                                B.tipoRet:= C.tipoRet
38. B → loop M3 C end; {
                           B.tipo:= C.tipo
                            B.exit:= 0
                            if (C.exit ≠ 1) then Error ("dentro de loop debe haber 1 y solo 1 exit")
                            B.tipoRet:= C.tipoRet
                       }
39. B → FOR do Bloque;{
                            B.tipo:= if (FOR.tipo = tipo_ok)
                                     then Bloque.tipo
                                     else tipo_error
                            B.exit:= Bloque.exit
                            B.tipoRet:= Bloque.tipoRet
                       }
                          {
40. FOR → for id := E_1 to E_2
                                FOR.tipo:=
                                              if (E<sub>1</sub>.tipo = E<sub>2</sub>.tipo = BuscaTipoTS (id.pos) = entero)
                                              then tipo_ok
                                              else tipo_error
                            }
41. B → case EXP of N O end;
                                {
                                     B.tipo:=if (EXP.tipo = entero AND N.tipo = 0.tipo = tipo_ok)
                                              then tipo ok
                                              else tipo_error
                                     B.exit:= N.exit + O.exit
                                     B.tipoRet:= if (N.tipoRet = 0.tipoRet)
                                                   then N.tipoRet
                                                   else if (N.tipoRet = tipo ok)
                                                   then O.tipoRet
                                                   else if (0.tipoRet = tipo_ok)
                                                   then N.tipoRet
                                                   else tipo_error
42. EXP→E { EXP.tipo:= E.tipo }
43. N \rightarrow N_1 \text{ VALOR} : \text{Bloque}; 
                                N.tipo:= if (N<sub>1</sub>.tipo = tipo_ok)
                                         then Bloque.tipo
                                         else tipo_error
                                N.exit:= N_1.exit + Bloque.exit
                                N.tipoRet:= if (Bloque.tipoRet = N_1.tipoRet)
                                              then Bloque.tipoRet
                                              else if (N_1.tipoRet = tipo ok)
                                              then Bloque.tipoRet
                                              else if (Bloque.tipoRet = tipo_ok)
                                              then N<sub>1</sub>.tipoRet
                                              else tipo_error
44. VALOR → entero
                       { }
             N.tipo:= tipo_ok
45. N → λ {
              N.exit:= 0
              N.tipoRet:= tipo_ok
         }
```



```
46. O → otherwise: M3 Bloque; {
                                    O.tipo:= Bloque.tipo
                                    0.exit:= Bloque.exit
                                    0.tipoRet:= Bloque.tipoRet
             O.tipo:= tipo_ok
47. O → λ {
             0.exit:= 0
             O.tipoRet:= tipo_ok
48. S → write LL; {
                      S.tipo:= tipo_ok
                      if (LL.tipo ≠ vacío) {
                           for i:= 1 to LL.long
                               if (LL.tipo[i] # entero AND LL.tipo[i] # cadena)
                                then S.tipo:= tipo_error
                      S.exit:= 0
                      S.tipoRet:= tipo_ok
49. S → writeln LL; {
                      S.tipo:= tipo_ok
                      if (LL.tipo ≠ vacío) {
                           for i:= 1 to LL.long
                                if (LL.tipo[i] ≠ entero AND LL.tipo[i] ≠ cadena)
                                then S.tipo:= tipo_error
                      S.exit:= 0
                      S.tipoRet:= tipo ok
50. S → read (V); {
                      S.tipo:= tipo ok
                      for i:= 1 to V.long {
                           if (V.tipo[i] # entero AND V.tipo[i] # cadena)
                           then S.tipo:= tipo_error
                      S.exit:= 0
                      S.tipoRet:= tipo_ok
51. S \rightarrow id := E;
                      S.tipo:= if (BuscaTipo (id.pos) = E.tipo ≠ tipo_error)
                               then tipo_ok
                                else tipo_error
                      S.exit:= 0
                      S.tipoRet:= tipo_ok
52. S → id LL; {
                  S.tipo:= if (buscaTipoTS (id.pos) = LL.tipo→vacío )
                           then tipo ok
                           else tipo_error
                  S.exit:= 0
                  S.tipoRet:= tipo_ok
53. S → return Y; {
                      S.tipo:= if (Y.tipo ≠ tipo _error)
                                then tipo_ok
                                else tipo_error
                      S.exit:= 0
                      S.tipoRet:= Y.tipo
         // tipoRet puede ser vacío (para procedimientos), un tipo (para funciones) o tipo_ok (cuando no hay return)
54. S \rightarrow \text{exit when E};
                      {
                           S.tipo:= if (E.tipo = lógico)
                                    then tipo_ok
                                    else tipo error
                           S.exit:= 1
                           S.tipoRet:= tipo_ok
                      }
55. LL → (L) {
                  LL.tipo:= L.tipo
                  LL.long:= L.long
56. LL → λ
                  LL.tipo:= vacío
             {
                  LL.long:= 0
```



```
57. L → E Q
                     L.tipo:= if (Q.tipo = vacío)
               {
                               then E.tipo
                               else E.tipo x Q.tipo
                     L.long:= 1 + Q.long
58. \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{, E Q_1} {
                     Q.tipo:=if(Q_1.tipo=vacío)
                               then E.tipo
                               else E.tipo x Q_1.tipo
                     Q.long:= 1 + Q_1.long
                }
59. Q → λ {
                Q.tipo:= vacío
                Q.long:= 0
          }
60. V → id W {
                     V.tipo:= if (W.tipo = vacío)
                               then buscaTipoTS (id.pos)
                               else buscaTipoTS (id.pos) x W.tipo
                     V.long:= 1 + W.long
61. W → , id W<sub>1</sub>
                          W.tipo:=if(W_1.tipo = vacío)
                                     then buscaTipoTS (id.pos)
                                     else buscaTipoTS (id.pos) x W_1.tipo
                          W.long:= 1 + W_1.long
62. W → λ{
               W.tipo:= vacío
               W.long:= 0
          }
63. Y → E { Y.tipo:= E.tipo }
64. Y → λ { Y.tipo:= vacío }
65. E → E<sub>1</sub> or F
                          E.tipo:= if (E_1.tipo = F.tipo = lógico)
                                     then lógico
                                     else tipo_error
66. E → E<sub>1</sub> xor F
                          E.tipo:= if (E_1.tipo = F.tipo = lógico)
                                     then lógico
                                     else tipo_error
67. E → F { E.tipo:= F.tipo }
68. F → F<sub>1</sub> and G
                  {
                          F.tipo:= if (F_1.tipo = G.tipo = lógico)
                                     then lógico
                                     else tipo_error
69. \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{G} { F.tipo:= G.tipo }
70. G \rightarrow G_1 = H
                          G.tipo:=if (G1.tipo = H.tipo = entero)
                                     then lógico
                                     else tipo_error }
71. G \rightarrow G_1 \Leftrightarrow H
                          G.tipo:=if (G_1.tipo = H.tipo = entero)
                                     then lógico
                                     else tipo_error
72. \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{G}_1 > \mathbf{H}
                          G.tipo:= if (G<sub>1</sub>.tipo = H.tipo = entero)
                                     then lógico
                                     else tipo_error
73. G → G<sub>1</sub> >= H
                          G.tipo:=if (G<sub>1</sub>.tipo = H.tipo = entero)
                                     then lógico
                                     else tipo_error
74. G \rightarrow G_1 < H
                          G.tipo:=if (G<sub>1</sub>.tipo = H.tipo = entero)
                                     then lógico
                                     else tipo_error }
```



```
75. G \rightarrow G_1 <= H
                       G.tipo:= if (G<sub>1</sub>.tipo = H.tipo = entero)
                   {
                                   then lógico
                                   else tipo_error
76. G → H
               { G.tipo:= H.tipo }
                   \mbox{H.tipo:=if } (\mbox{H$_1$.tipo} = \mbox{I.tipo} \in \{\mbox{entero, cadena}\})
77. H → H<sub>1</sub> + I {
                              then H_1.tipo
                              else tipo_error
                   H.tipo:=if (H_1.tipo = I.tipo = entero)
                              then entero
                              else tipo_error
79. H \rightarrow I \{ H.tipo := I.tipo \}
80. I → I<sub>1</sub> * J
                   I.tipo:= if (I<sub>1</sub>.tipo = J.tipo = entero)
              {
                              then entero
                              else tipo_error
81. I → I<sub>1</sub> / J
                         I.tipo:= if (I1.tipo = J.tipo = entero)
                                   then entero
                                   else tipo_error
82. I → I<sub>1</sub> mod J
                         I.tipo:= if (I1.tipo = J.tipo = entero)
                                   then entero
                                   else tipo_error }
83. I → J { I.tipo:= J.tipo }
84. J \rightarrow J_1 ** K 
                    J.tipo:=if(J_1.tipo=K.tipo=entero)
                             then entero
                              else tipo_error }
85. J \rightarrow K \{ J.tipo:= K.tipo \}
86. K → not K1{
                    K.tipo:= if (K1.tipo = lógico)
                              then lógico
                              else tipo_error
87. K → + K1
                    K.tipo:=if (K1.tipo = entero)
                              then entero
                              else tipo_error
                    K.tipo:= if (K1.tipo = entero)
                              then entero
                              else tipo_error
               }
89. K → Z { K.tipo:= Z.tipo }
90. Z → entero
                   { Z.tipo:= entero }
91. Z → cadena
                   { Z.tipo:= cadena }
92. Z → true
                   { Z.tipo:= lógico }
93. Z → false
                   { Z.tipo:= lógico }
94. Z → id LL {
                    id.tipo:= BuscaTipoTS (id.pos)
                    Z.tipo:= if (id.tipo = LL.tipo→t AND t ≠ vacío)
                              then t
                              else if (id.tipo ∈ {entero, lógico, cadena} AND LL.tipo = vacío)
                              then id.tipo
                              else tipo_error
               { Z.tipo:= E.tipo }
95. Z → (E)
```



```
96. Z \rightarrow Z_1 in (L) { Z.tipo:= if (Z_1.tipo = entero)
                               then lógico
                               else tipo_error
                      for i = 1 to L.long
                          if (L.tipo[i] # entero)
                          then Z.tipo:= tipo_error
97. Z → max (L)
                      Z.tipo:= entero
                      for i = 1 to L.long
                          if (L.tipo[i] # entero)
                          then Z.tipo:= tipo_error
98. Z → min (L)
                      Z.tipo:= entero
                      for i = 1 to L.long
                          if (L.tipo[i] ≠ entero)
                          then Z.tipo:= tipo_error
                  }
             { X.referencia:= true }
99. X → var
100. X → λ
             { X.referencia:= false }
```

